Berry Petroleum Company
Latham 29-25D
API # 05-045-13644-0000
SWSE Sec 29 Twn 5S Rng 96W
Garfield County, Colorado

Prepared Charles Durkoop
Updated 8/26/2010

Rig SST 54

7952 KB
7933 GL
19 KB-GL

264 BHT

Wellhead

20" Conductor @ 120'

16" hole @ 2390'
54 jts 9-5/8" 36# J-55 surf csg @ 2338' w/ 1-1/2" PS, inj port @ 2119'
cmtd 1222 sx lead @ 11.6 ppg & 3.20 yield
and 100 sx tail @ 14.2 ppg and 1.52 yield

TOC above top of log @ 2480'

TOCC @ 6624'

Equipment in Hole	Qty	Length	Depth
KB			0.00
NONE			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

7/20/2008 Spud
7/24/2008 Set Surf
8/3/2008 Set Prod
11/3/2008 PTST 6000# @ PBTD
11/7/2008 Frac Stgs 1-3
2/8/2010 PTST 7000# @ 8535'
2/20/2010 Frac Stgs 4-7
2/20/2010 Perf Stg 8
3/2/2010 CT D/O All Plugs

Stage 8: 7252 - 7460', total 30 holes @ 2 spf
Not Frac'd

Stage 7: 7503 - 7727', total 30 holes @ 2 spf
Frac'd 146787 lb 30/50 white sand, 11352 bbl slickwater, 500 g 7.5% acid

Stage 6: 7769 - 7979", total 30 holes @ 2 spf
Frac'd 86429 lb 30/50 white sand, 6802 bbl slickwater, 500 g 7.5% acid

Stage 5: 8013 - 8271', total 30 holes @ 2 spf
Frac'd 159506 lb 30/50 white sand, 12608 bbl slickwater, 500 g 7.5% acid

Stage 4: 8309 - 8458', total 30 holes @ 2 spf
Frac'd 86773 lb 30/50 white sand, 6742 bbl slickwater, 500 g 7.5% acid

Stage 3: 8555 - 8715', total 20 holes @ 2 spf
Frac'd 72714 lb 20/40 white sand, 2049 bbl slickwater, 750 g 7.5% acid

Stage 2: 8913 - 9067', total 20 holes @ 2 spf
Frac'd 70672 lb 20/40 white sand, 2226 bbl slickwater, 750 g 7.5% acid

Stage 1: 9124 - 9339', total 20 holes @ 2 spf
Frac'd 78020 lb 20/40 white sand, 2271 bbl slickwater, 750 g 7.5% acid

Marker Jts @
4853-75 & 7180-7202'

8-3/4" hole @ 9703'
229 jts 4-1/2" 11.6# P-110 & I-100 prod csg @ 9673', FC @ 9626'
cmtd 801 sx Type III @ 12.5 ppg & 2.69 yield

PBTD @ 9637' WL Tag on 9/26/08
CT C/O @ 9218' on 3/2/10