
Schlumberger
Gamma Ray (GAPI)
Caliper (in)
Resistivity (ohmm)
Density (g/cm3)
Neutron Porosity (dec)
Sonic (us/ft)
Depth (m)
Depth (ft)

Sensor	Offset (ft)	Schematic	Description	Len (ft)	OD (in)	Wt (lb)
			Tray 1 1/4" Cable Head	1.00	1.44	1.00
			Probe	2.83	2.75	40.00
InfSetp	15.58					
WXFSPT	12.42		MEF Probe (Bare Face) Probe Axial Array Full with Eight Detectors	8.75	2.75	60.00
WXFUN	12.42					
WXFS1	12.42					
WXFS2	12.42					
WXFS3	12.42					
WXFS4	12.42					
WXFS5	12.42					
WXFS6	12.42					
WXFS7	12.42					
WXFS8	12.42					
WXFUP1	11.33					
			Probe	2.83	2.75	40.00
CCL	4.75					
			GR-Probe (SB3GR) Probe CTF-1 Inserte Face	4.00	2.75	30.00
GR	2.25					
TEMP	0.08		TEMP-1 SYSTEMP-SB3150 Temperature Tool	1.25	1.38	30.00

Dataset: 2122_chevron_lab.db: NoStackStruct Dataset

Top - Bottom

PPT (ms)	CASEWGHT (lb)	MAXMRPL (in)	MINMRPL (in)	MINACTN (lbf)	CASOD (in)	PERFS (ft)	TOEPTH (ft)
∞	0	0	0	0.0	0	0	0

BOTTEMP (°F)	BOMOD (lb)
160	4,000

Log Variables

Database: C:\Warrior\Data\2122\1_chevron_cbl.db
Dataset: NoStackStruct Dataset

Company	CHEVRON
Well	RECTOR 9-9
Field	WASLEY
County	RIO BLANCO
State	COLORADO
Country	USA