Proposed P&A WBD

Well Name: COCKROFT USX A11-03

Original Hole [Land]

MD (ftKB)	Vertical schematic (proposed)
-575.1	
-574.1	
-545.3	
-541.7	
-540.7	
-539.4	
-537.4	
-301.8	
0.0	
9.8	Balanced Plug (Tubing and Annulus), Plug - Balanced, 1/16/2024 00:00 (Surface Plug); 10-1054; 2024-01-16; 245 sks in annulus, 80 sks in csg. 325 sks total.
852.4	
854.0	
1,054.1	1,054.0-1,054.0ftKB on 1/16/2024 00:00 (Perforated); 1054-1054; 2024-01-16 Balanced Plug (Tubing and Annulus), Plug - Balanced, 1/16/2024 00:00 (Courtesy Plug); 1944-2444; 2024-01-16; 155 sks through CICR, 35 sks on top. 190 sks total.
1,943.9	1,944.0-1,944.0ftKB on 1/16/2024 00:00 (Perforated); 1944-1944; 2024-01-16
2,344.2	4 in, Cement Retainer, 1/16/2024 00:15; 2344-2346; 4; 2024-01-16 00:15
2,346.1	
2,443.9	2,444.0-2,444.0ftKB on 1/16/2024 00:00 (Perforated); 2444-2444; 2024-01-16
2,544.0	
6,383.9	
6,578.4	
6,592.8	
6,890.1	
6,897.0	
6,904.5	
6,919.0	
6,931.1	
7,055.1	
7,069.6	
7,070.5	
7,084.6	
7,086.0	